C.R. LAURENCE Ges.m.b.H.
PROFESSIONELLE QUALITÄT



GENEVA

180° Glas-Glas montierter Beschlag (Einstellbar)

ART NR. GEN380

*Maximale Tür Kapazität	10mm (3/8") Glas Gewicht	10mm (3/8") Glas Breite	12mm (1/2") Glas Gewicht	12mm (1/2") Glas Breite
Verwendung mit 2 Beschläge	36 kg (80 lbs.)	711mm (28")	36 kg (80 lbs.)	711mm (28")
Verwendung mit 3 Beschläge	54 kg (120 lbs.)	813mm (32")	54 kg (120 lbs.)	813mm (32")

***HINWEIS:** Überschreiten Sie nicht das maximale Türgewicht oder Türbreite bei der Auswahl der korrekten Beschlagsanzahl.

Wichtige Information:

Dieses Scharnier kann zu den gewünschten Winkel nach der Installation der Tür bis zu 90° eingestellt werden. Das wird durch Lösen der beiden Stell-Inbusschrauben (auf dem Mittelblock befindend), dann die Tür in die gewünschte Position einstellen und die Stellschrauben wieder anziehen erreicht. Die selbst-zentrierende Position wurde jetzt an den gewünschten Winkel geändert.

Spezifikationen:

Glasdicke: 10mm (3/8") bis 12mm (1/2") gehärtetes Sicherheitsglas
Material: Massiv Messing
Schließart: Rückholzone innerhalb 15° von der Schließstellung
Ausschnitt erforderlich
Lieferumfang: Dichtung, Schrauben und Glasbearbeitungsskizzen

Anwendung der Dichtungen:

Für 10mm (3/8") Glas: Verwenden Sie eine dicke Dichtung auf jeder Seite
Für 12mm (1/2") Glas: Verwenden Sie eine dünne Dichtung auf jeder Seite

Empfehlungen:

Für die öffentliche Sicherheit, empfehlen wir nur verstärktes Sicherheitsglas zu verwenden. Verwenden Sie keine Elektro-Werkzeuge wenn Sie diese Scharniere installieren.

Wartungsrichtlinien:

- Unsere Scharniere sind ab Werk für ruhige und störungsfreie Bewegung gefettet. Besteht irgendein Quietschen, das nach der Installation auftritt, geben Sie einen Tropfen "3 in 1 Öl" (auch als Haushalts-Öl" bekannt) auf die weiße Nylon-Unterlegscheibe auf die der Drehzapfen sitzt. Diese Scheibe ist der Komponent, der als Puffer wirkt, so dass der Körper des Scharniers nicht direkt auf den Messing Center Blocks dreht. Diese Lösung erfordert keine Demontage des Scharniers. **Hinweis:** Verwenden Sie keine Spray-Schmiermittel auf diese Scharniere. Wenn das Scharnier zerlegt wurde, bei Wieder-Zusammenbau, verwenden Sie weißes Lithium Fett, den inneren Mechanismus zu schmieren.
- Verwenden Sie nie ein scheuerndes Reinigungsmittel auf der Hardware. Viele der Komponenten sind mit einem Klarlack überzogen, der irreparabel beschädigt wird, wenn zu harsche, scheuernde Chemikalien verwendet werden. Beraten Sie Ihre Kunden, die Hardware täglich mit einem sauberen, weichen Tuch zu reinigen, das ist der beste Weg die Hardware zu bewahren. Wenn Mineralablagen aufbauen, mischen Sie ein paar Tropfen einer milden Seifenlösung (wie Ivory oder ein ähnliches Produkt) mit warmem Wasser. Mit einem weichen, nicht-scheuerndem Tuch reinigen, gründlich mit klarem, warmen Wasser spühlen und trocknen.

C.R. Laurence G.m.b.H.
crlaurence.de
Für technische Unterstützung kontaktieren Sie uns gebührenfrei unter 00 800 0421 6144 oder mit E-Mail unter crlaurence.de, in USA (800) 421-6144; in Kanada (877) 421-6144. Fragen Sie nach unsere "Technische Kundendienst" Gebührenfreie Fax: 00 800 0262 3299

© Copyright 2005, C.R. Laurence Co., Inc_SDT21_U5

C.R. LAURENCE Ges.m.b.H.
PROFESSIONELLE QUALITÄT



GENEVA

180° Glas-Glas montierter Beschlag (Einstellbar)

ART NR. GEN380

C.R. Laurence G.m.b.H.
crlaurence.de

Für technische Unterstützung kontaktieren Sie uns gebührenfrei unter 00 800 0421 6144 oder mit E-Mail unter crlaurence.de, in USA (800) 421-6144; in Kanada (877) 421-6144. Fragen Sie nach unsere "Technische Kundendienst" Gebührenfreie Fax: 00 800 0262 3299

© Copyright 2005, C.R. Laurence Co., Inc_SDT21_U5