



## Gunther 3-Part Spec

### English

Apply Ultra/Bond to clean dry, dust and grease free surfaces using vertical beads the full length of the mirror, 130-155mm apart. Allow 75mm from mirror edge to begin and end a bead. Gunther Prime and Seal is recommended for substrates for better adhesion and to prevent caustic lime from attacking the back of the mirror. NOT FOR EXTERIOR APPLICATIONS. DO NOT USE DIRECTLY ON WALLPAPER, VINYL SAFETY BACKING, ACRYLIC MIRROR OR TREATED WOOD. Refer to spec data sheets for further information.

Under no circumstance will Gunther Mirror Mastics or Royal Adhesives & Sealants, LLC., the manufacturer, or the seller of its products be liable for incidental or consequential damages arising from the use of any of its products. Any damages in connection with the use of any of Gunther's products by the buyer, seller, user or any other person are strictly limited to the purchase price of the product only. Customer accepts full responsibility. All installation guidelines must be followed. Refer to literature for installation guidelines.

### French

Appliquer Ultra/Bond de nettoyage à sec, les surfaces de la poussière et la graisse sans l'aide de perles verticales sur toute la longueur du miroir, 130-155mm en dehors. Laisser 75 mm du bord du miroir pour commencer et finir une perle. Gunther Prime and Seal est recommandé pour les supports pour une meilleure adhérence et de prévenir la chaux caustique d'attaquer l'arrière du miroir. Pas pour les applications extérieures. NE PAS utiliser directement sur du papier peint, Sauvegarde SÉCURITÉ VINYL, miroir acrylique ou de bois traité. Reportez-vous à spec fiches de données pour plus d'informations.

En aucun cas Gunther Mirror Mastics ou Royal Adhesives & Sealants, LLC., Le fabricant ou le vendeur de ses produits être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation d'un de ses produits. Les dommages-intérêts dans le cadre de l'utilisation de l'un des produits de Gunther par l'acheteur, vendeur, utilisateur ou toute autre personne est strictement limitée au prix d'achat du produit seulement. Client accepte l'entière responsabilité. Toutes les directives d'installation doivent être suivies. Reportez-vous à la littérature pour les instructions

### German

Ultra/Bond wird auf sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Oberflächen mittels vertikaler Wuldstreifen auf die volle Länge des Spiegels, 130-155mm Abstand, aufgetragen. Ein Abstand von 75mm zum Spiegelrand ist einzuhalten. Gunther Prime und Seal bildet eine solide Grundlage für eine bessere Klebekraft und schützt vor Ätzmittel auf der Spiegelrückseite.

NICHT für den Außenbereich verwenden. NICHT auf Tapeten auftragen oder direkt auf Splitterschutzfolien aus Vinyl, NICHT auf Acryl Spiegel oder behandeltem Holz aufzutragen. Weitere Details oder Informationen finden Sie bei den Datenblättern.

Vor Hitze, Funken und Flammen schützen. Dämpfe können sich explosionsartig entzünden. Nicht rauchen. Löschen Sie alle Flammen, Brenner oder Öfen. Schalten Sie Heizung und Kontrollleuchten aus, und trennen Sie alle elektrischen Motoren und Geräte vor der Benutzung bis alle Dämpfe verschwunden sind. Beugen Sie Dampfbildung vor in dem Sie alle Fenster sowie Türen öffnen. Das zentrale Nervensystem kann angegriffen werden; ebenso können die Dämpfe Schwindel, Kopfschmerzen und auch Übelkeit hervorrufen. Direkter Kontakt der Haut, Augen oder Kleidung ist zu vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Bei wiederholtem oder längerem Einatmen kann es zu Gehirnschäden kommen, das Nervensystem, die Leber oder auch die Nieren können angegriffen werden, ebenso kann es zu Herzrhythmusstörungen führen. VORSÄTZLICHER MISSBRAUCH SOWIE BEWUSSTES EINATMEN DER INHALTSSTOFFE KANN SCHWERWIEGENDE SCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN.

Der Hersteller Gunther Mirror Mastics oder Royal Adhesives & Sealants LLC., haftet nicht für Folgeschäden nach Verwendung von Gunther Produkten. Schäden, welche im Zusammenhang mit der Nutzung von Gunther Produkten durch den Käufer, Verkäufer, Benutzer oder jede andere Person entstehen, sind streng auf den Kaufpreis der Ware bezogen; der Kunde übernimmt die volle Verantwortung. Alle Installations-Richtlinien müssen eingehalten werden. Für Montageanleitung verweisen wir auf das Benutzerhandbuch.

## German

Applicare Ultra Bond per la pulizia a secco, le superfici di polvere e grasso libera utilizzando perline verticali, la lunghezza totale dello specchio, 130, 155 millimetri di distanza. Lasciare 75 millimetri dal bordo dello specchio per iniziare e terminare un tallone. Gunther Primo Ministro e Seal è indicato per substrati per una migliore aderenza e per evitare di calce caustica di attaccare sul retro dello specchio. NON per applicazioni esterne. NON usare direttamente su carta da parati, SICUREZZA BACKING VINILE, MIRROR acrilico o legno trattato. Fare riferimento a specifiche schede tecniche per ulteriori informazioni.

In nessuna circostanza Gunther Mirror Mastics o Royal Adhesives & Sealants, LLC., Il fabbricante, o il venditore dei suoi prodotti sarà responsabile per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso di qualsiasi dei suoi prodotti. Eventuali danni in connessione con l'uso di qualsiasi dei prodotti di Gunther da parte del compratore, venditore, l'utente o qualsiasi altra persona sono strettamente limitata al prezzo di acquisto del solo prodotto. Il Cliente accetta la piena responsabilità. Tutte le linee guida di installazione devono essere rispettate. Fare riferimento alla letteratura per istruzioni di installazione.

## Dutch

Breng Ultra / Bond naar schone, droge, stof- en vetvrij met behulp van verticale oppervlakken kralen over de volle lengte van de spiegel, 130-155mm uit elkaar. Laat 75mm van de rand spiegel om te beginnen en eindigen een kraal. Gunther Prime en Seal wordt aanbevolen voor substraten voor een betere hechting en bijtende kalk voorkomen dat de aanval op de achterkant van de spiegel. NIET voor buitentoepassingen. GEBRUIK GEEN direct op behangpapier, vinyl backing VEILIGHEID, acryl spiegel of behandeld hout. Zie spec datasheets voor meer informatie.

Onder geen enkele omstandigheid zal Gunther Mirror Mastics of Royal Adhesives & Sealants, LLC., De fabrikant of de verkoper van haar producten aansprakelijk worden gesteld voor incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van een van haar producten. Eventuele schade in verband met het gebruik van een van Gunther's producten door de koper, verkoper, gebruiker of elke andere persoon zijn strikt beperkt tot de aankoop prijs van het product alleen. Cliënt aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid. Alle installatie-richtsnoeren moeten worden gevolgd. Verwijs naar literatuur voor de installatie richtlijnen.

## Spanish

Aplicar Ultra / Bond para limpiar superficies secas, libres de polvo y grasa usando cuentas vertical en toda la longitud del espejo, 130-155mm de separación. Deje 75 mm desde el borde del espejo para empezar y terminar una tira. Gunther Primer y Seal se recomienda para sustratos para una mejor adherencia y evitar cal viva de atacar la parte de atrás del espejo. NO para aplicaciones exteriores. No utilizar directamente en el papel pintado, vinilo DE SOPORTE DE SEGURIDAD, ESPEJO acrílico o madera tratada. Consulte las hojas de datos de especificaciones para más información.

Bajo ninguna circunstancia Gunther Mirror Mastics o Real Adhesives & Sealants, LLC., El fabricante o el vendedor de sus productos será responsable por daños incidentales o consecuentes derivados del uso de cualquiera de sus productos. Cualquier daño en relación con el uso de cualquiera de los productos de Gunther por el comprador, el vendedor, el usuario o cualquier otra persona que se limitan al precio de compra del producto solamente. Cliente acepta toda la responsabilidad. Todas las guías de instalación se deben seguir. Refiérase a la literatura de las normas de instalación.